

Bedruckbare Folien zur Dekoration von Glasflächen

Übersicht

Kimoto Fensterfolien werden aus optisch hochwertigen Materialien hergestellt, was die Folien nach der Installation praktisch unsichtbar macht. Alle Materialien sind zur Installation auf der Innenseite des Glases vorgesehen.

Die Materialien S-ST, S-TK and BL können mit Solvent and UV härtenden Tintenstrahldruckern bedruckt werden um qualitativ hochwertige Ergebnisse zu erzielen. Die hohe Transparenz macht die Folien ideal zur Verwendung mit Weiss und Silber Tinten.

Viewful S-ST und S-TK sind mit Klebeschichten zur temporären Dekoration von Fenstern ausgerüstet, welche nach dem Gebrauch rückstandsfrei entfernt werden können.

Viewful BL ist ein Backlit Material mit integrierter Diffusionsschicht, dass sich Ideal zur Verwendung in Lichtboxen eignet.

Viewful TP kann im Siebdruck oder mit UV Inkjet bebildert werden und wird als Interlayer bei der EVA Lamination verwendet.

Produkte

Viewful
100S-ST

Viewful
50S-TK

Viewful
188S-BL

Viewful
TP

Anwendung

**Dekoration
Temporär**
Bedruckbar

Einfache Montage
durch Silikonkleber

**Dekoration
Temporär**
Bedruckbar

Geeignet für
grosse Flächen

**Dekoration
Backlit**
Bedruckbar

Backlit Folie
für Lichtboxen

**Dekoration
Permanent**
Bedruckbar

Zwischenfolie
zur Dekoration
bei der EVA
Lamination

Eigenschaften



Bedruckbar



Bedruckbar



Bedruckbar



UV Bedruckbar

Struktur

Bedruckbare Beschichtung

Basis PET film 100µ

Silikon Klebeschicht 20µ

AS release liner 50 micron

Bedruckbare Beschichtung

Basis PET film 50 µ

Acryl Klebeschicht 20µ

AS Release liner 25 micron

Bedruckbare Beschichtung

Basis PET film 188µ

AS Diffusionsschicht

UV Bedruckbare Beschichtung

Basis PET film 100µ / 188µ

UV Bedruckbare Beschichtung

Spezifikationen

Basisfilm	PET 100µ	PET 50µ	PET 188µ	PET 100µ or 188µ
Max. Breite	1280mm	1280mm	1370mm	1300mm / 2090mm
Dicke mit Liner	170µ	95µ		
Klebeschicht	Entfernbar Silikon	Entfernbar Acryl	Keine Klebeschicht	Keine Klebeschicht
Solvent Inkjet	Ja	Ja	Ja	Nein
UV Inkjet	Ja	Ja	Ja	Ja
Siebdruck	Ja	Ja	Ja	Ja
Lichttransmission *1	90%	90%	90%	92%
EVA Lamination	Nein	Nein	Ja	Ja

*1 Folie montiert auf 3mm Glasplatte / Werte ermittelt nach JIS Standard

Technische Änderungen vorbehalten